KING'S

by Honeywell

HONEYWELL SAFETY PRODUCT EUROPE SAS
ZI Paris Nord II
33 rue des Vanesses - BP 55288 Villepinte,
95958 ROISSY CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79

EN ISO 20345 : 2022

EN ISO 20347 : 2022

K - 07-2023

CE certification notified body (see label)

0075
CTC
4 rue Herman Frenkel
69367 LYON Cedex 07 – FRANCE

2790
Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado,
Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos
Rua Alves Redol, 372
4050-040 PORTO – PORTUGAL

2777
Satra Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15
Dublin - Ireland

UKCA
AB0321
SATRA Technology Centre Ltd
Wyndham Way, Telford Way, Kettering
Northamptonshire
NN16 8SD, United Kingdom

USER INFORMATION — EN - 08/2023

CARE OF YOUR FOOTWEAR
For your safety and comfort our footwear has been made with the greatest of care from top quality materials using the latest technology.
The shoes must be stored in an appropriate manner, if possible, in the shoe box and a dry room. A general expiry date cannot be indicated due to very different influencing factors. Furthermore, the due date depends on the wear and tear, the type of use and the application.
DRYING AND CLEANING
After use leave your footwear to dry in an aired place away from heat. Remove any excess dust or dirt with a brush.
Remove any marks using a damp cloth and soap if necessary. Finally polish any grain or pigmented leathers using a commercially available shoe care product.
USAGE
If the shoe has a closing system (e.g. laces, heel strap, or mechanical system), you must release it before putting on the shoe and tie or close it when the shoe is well adapted to the foot.
The mark CE on this product shows that :
It satisfies the essential requirements provided by the European Regulation (EU) 2016/425 :
• Safety • Comfort • Wear resistance
That this footwear has been EU type approved by a competent organization (see label). The EU declaration of conformity is available at : https://doc.honeywellsafety.com.
If the UKCA marking is on the label, the UKCA marking was issued for this PPE by SATRA technology centre Ltd (AB0321) and satisfies the Personal Protective Equipment Regulation "Regulation (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended"
General information :
The safety footwear meets the requirements of EN ISO 20345:2022 and fulfill beyond that in most cases the supplementary requirements (S1, S2, S3, S3L, S3S, S4, S5, S5L, S5S, S6, S7, S7L, S7S), in some cases the basic requirements (SB).
The occupational footwear meets the requirements of EN ISO 20347:2022 and fulfill beyond that in most cases the supplementary requirements (O1, O2, O3, O3L, O3S, O4, O5, O5L, O5L, O6, O7, O7L, O7S), in some cases the basic requirements (OB).
The EN ISO 20345:2022 and EN ISO 20347:2022 marking on the product guarantees:
In terms of comfort and wear resistance a level of acceptable quality as defined by an agreed European standard:
The presence of a safety toe cap giving protection against an impact equivalent to 200 joules and against compression under a load of 15 KN for the EN ISO 20345:2022
Nevertheless, for certain applications additional requirements can be provided.
In order that you are aware of the degree of protection provided by this footwear see the table below.

Requirements	Class I										Class II				
Safety footwear	SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S	SB	S4	S5	S5L	S5S
Occupational footwear	OB	O1	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S	OB	O4	O5	O5L	O5S
Basic footwear	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Closed heel area		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Antistatic		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Energy absorption of seat region		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Water penetration & absorption (WPA)			X	X	X	X	X	X	X	X					
Water resistance of whole footwear (WR)							X	X	X	X					
Sole penetration resistance Metal insert type P				X				X					X		
Sole penetration resistance Non-metal insert					X				X					X	
Sole penetration resistance Non-metal insert						X				X					X
Cleated outsole				X	X	X		X	X	X			X	X	X

Slip resistance is highly dependent on the test conditions, and the particular combination of surface and contaminant. It would therefore be prudent to test footwear, as far as is practicable, against real-life surfaces and other challenges.
Caution should be applied when testing or using footwear on profiled floors. Such combinations may give the impression of providing slip resistance through friction; in many cases this impression could be misleading. Specific tread patterns may interlock with profiled floors. This interaction can change quickly with even a small amount of wear.
The values indicated in the table below correspond to the minimum coefficient of friction requirement for slip resistance according to the standard EN ISO 20345:2022 and EN ISO 20347:2022.

Surface	Liquid	Minimum requirements		Surface	Liquid	Additional requirements (SR)	
		Condition A (forward heel slip)	Condition B (backward forepart slip)			Condition C (forward heel slip)	Condition D (backward forepart slip)
Ceramic tile floor	Sodium Lauryl sulfate (NaLS)	≥ 0.31	≥ 0.36	Ceramic tile floor	Glycerine	≥ 0.19	≥ 0.22

Other additional requirements for special applications with appropriate symbols for marking :
P : Perforation resistance with metal insert type P
PL : Perforation resistance with non-metal insert ty pe PL
PS : Perforation resistance with non-metal insert ty pe PS
A : Antistatic footwear
C : Partially conductive footwear
HI : Heat insulation of the sole complex
CI : Cold insulation of the sole complex
E : Energy absorption of the seat region
WR : Water resistance of the whole footwear
M : Metatarsal protection
AN : Ankle protection
CR : Cut resistance
SC : Scuff cap abrasion
SR : Slip resistance on ceramic tile floor with glycerine
WPA : Water penetration and absorption
FO : Resistance of the outsole to fuel oil
HRO : Resistance of the outsole to hot contact
LG : Ladder Grip
The water penetration and absorption resistance properties (WPA, S2, S3, S3L, S3S, O2, O3, O3L, O3S) only concern the upper materials and do not guarantee th waterproofness of the footwear.
f there are none of these additional marks, the risks described above are not covered.
These guarantees are valid for footwear in good condition and the company cannot be held responsible for any usage not provided for within the framework of this current information notice.
We ask that you read the following carefully in order to make the best possible use of the professional footwear you have just received.
If the footwear is supplied with a removable insock, testing was carried out with the insock in place. Footwear should only be the insock in place and the ins ock shall only be replaced by a comparable insock supplied by the original footwear man
If the footwear is supplied without an insock, testing was carried out with no insock present. Fitting an insock can affect the protective properties of the f
If the footwear is supplied with a part of, or the whole sole unit made of polyurethane :
We advise that the footwear should be used in the limit of **3 years** following the manufacturing date, which figures on the footwear (label or
If the footwear is supplied with a sole unit made from a material other than polyurethane :
We advise that the footwear should be used in the limit of **5 years** following the manufacturing date, which figures on the footwear (label or
In both cases, after this time limit, certain factors such as: exposure to sunlight, hydrometry, temperature changes, could cause a modification in the structure of the ma terial, which would no longer maintain the same performance levels with regards to the requirements defined in the European Regulation (EU) 2016/425. These time limits in dicated, concern only new footwear in their original packaging, kept in a controlled stock area, not subject to rapid changes in temperature or humidity levels.
This footwear has been designed and made taking your requirements into account and we hope that they will serve you well.
If the footwear has perforation resistance :
The perforation resistance of this footwear has been measured in the laboratory using standardized nails and forces. Nails of smaller diameter and higher static or dynam ic loads will increase the risk of perforation occurring. In such circumstances, additional preventative measures should be considered.
Three generic types of perforation resistant inserts are currently available in PPE footwear. These are metal types and from non-metal materials, which shall be ch osen on basis of a job-related risk assessment. All types give protection against perforation risks, but each has different additional advantages or disadvantages including the follow ing :
Metal (e.g. S1P, S3) : Is less affected by the shape of the sharp object/hazard (i.e. diameter, geometry, sharpness) but due to shoemaking techniques may not cover the entire
Non-metal (PS or PL or category e.g. S1PS, S3L): May be lighter, more flexible and provide greater coverage area, but the perforation resistance may vary more depending on the shape of the sharp object/hazard (i.e. diameter, geometry, sharpness). Two types in terms of the protection afforded are available. Type PS may offer more appropriate protection from smaller diameter objects than type PL.
If footwear has antistatic features, it is essential that the following recommendations are observed: "Antistatic footwear should be used if it is necessary to minimize electrostatic build-up by dissipating electrostatic charges, thus avoiding the risk of spark ignition of, for example, flammable substances and vapours, and if the risk of electric shock from mains voltage equipment cannot be completely eliminated from the workplace. Antistatic footwear introduces a resistance between the foot and ground but may not offer complete protection. Antistatic footwear is not suitable for work on live electrical installations. It should be noted, however, that antistatic footwear cannot guarantee adequate protection against electric shock from a static discharge as it only introduces a resistance between foot and floor. If the risk of static discharge electric shock, has not been completely eliminated, additional measures to avoid these risks are essential. Such measures, as well as the additional tests mentioned below, should be a routine part of the accident prevention program at the workplace.
Antistatic footwear will not provide protection against electric shock from AC or DC voltages. If the risk of being exposed to any AC or DC voltage exists, then electrical insulating footwear shall be used to protect from against serious injury.
The electrical resistance of antistatic footwear can be changed significantly by flexing, contamination or moisture. This footwear might not perform its intended function if worn in wet conditions.
Class I footwear can absorb moisture and can become conductive if worn for prolonged periods in moist and wet conditions. Class II footwear is resistant to moist and wet conditions and should be used is if the risk of exposure exists.
If the footwear is worn in conditions where the soling material becomes contaminated, wearers should always check the antistatic properties of the footwear before entering a hazard area.
Where antistatic footwear is in use, the resistance of the flooring should be such that it does not invalidate the protection provided by the footwear."
It is recommended to use an antistatic sock.
"It is, therefore, necessary to ensure, that the combination of the footwear its wearers and their environment is capable, to fulfill the designed function of dissipating electrostatic charges, and of giving some protection during its entire life. Thus, it is recommended, that the user establish an in-house test for electrical resistance, which is carried out at regular and frequent intervals."
If footwear has partially conductive features, it is essential that the following recommendations are observed:
"Electrically partially conductive footwear should be used if it is necessary to minimize electrostatic charges in the shortest possible time, e.g. when handling explosives.
Electrically partially conductive footwear should not be used, if the risk of shock from any electrical apparatus or live parts with AC or DC voltages has not been completely eliminated. In order to ensure that this footwear is partially conductive, it has been specified to have an upper limit of resistance of 100 kΩ in its new state.
During service, the electrical resistance of footwear made from conducting material can change significantly due to flexing and contamination, and it is necessary to ensure, that the product is capable of fulfilling its designed function of dissipating electrostatic charges during its entire life. Therefore, it is therefore recommended, that the user establish an in-house test for electrical resistance and use it at regular intervals. This test and those mentioned below should be a routine part of the accident prevention program at the workplace.
If the footwear is worn in conditions where the soling material becomes contaminated with substances that can increase the electrical resistance of the footwear, wearers should always check the electrical properties of their footwear before entering a hazard area.
It is recommended to use an electrical dissipative sock.
Where partially conductive footwear is in use, the resistance of the flooring should be such that it does not invalidate the protection provided by the footwear. In use, no insulating elements should be introduced between the inner sole of the footwear and the foot of the wearer. If an insert (i.e. insocks, socks) is put between the inner sole and the foot the combination footwear/insert should be checked for its electrical properties."
<u>The footwear shall not be modified, except for orthopedic adaptations according to Annex A of the standard</u>
Orthopedic changes and adjustments of safety footwear: If the safety footwear acquired by you is with certain restrictions orthopedically changeable and/or adaptable. Information about the orthopedic changes which can be made according to the undergone prototype test and the certificate can be found in the internet on the website www. honeywellsafety.com together with a reference of qualified partners, which can take care on these changes.
ESD Instructions for safety footwear
<u>The symbol ESD:</u> stands for Electric Static Discharge.
<u>Conditions of use:</u> The areas in which ESD footwear are used are: semiconductor electronic industry, fine chemistry (explosion hazards) and all other white room use.
<u>Access to these areas:</u> Staff access into these areas is stringently secure, with entry following a control of PPE performance and compliance on the part of the user utilizing an adapted system, to ensure compliance with tolerances
<u>ESD footwear compliance:</u> Footwear marked as ESD has been tested in an approved laboratory according to standard EN IEC 61340-4-3:2018
<u>Other provisions:</u> They are identical to those provided in the user information of safety footwear, in accordance with standard EN ISO 20345:2022 and occupational footwear, in accordance with the standard EN ISO 20347:2022.
Criteria for the assessment of the state of footwear
- Beginning of pronounced and deep cracking affecting half of the upper material thickness (fig. a)
- Strong abrasion of the upper material, especially if the toe puff or the toecap is revealed (fig. b)
- The upper shows areas with deformations or split seams in the leg (fig. c)
- The outsole shows cracks higher than 10 mm long and 3 mm deep (fig. d)
- Upper/outsole separation of more than 15 mm long and 5 mm deep (fig. g)
- Cleat height for cleated outsoles at any point lower than 1,5 mm (fig. e)
- Original insock/s (if any) showing pronounced deformation and crushing
- Destruction of the lining or sharp borders of the toe protection which could cause wounds (fig. f)
- Delamination of the soling materials (fig. h)
- Pronounced deformation of the outsole due to heat exposure any of the following causes (fig. i)
  - o joining of 2 or more cleats due to the material melting.
  - o decrease of the height of any cleat to less than 1,5 mm.
  - o omelting of the outside of the cleat and the midsole becomes visible.
- The closing mechanism is not in working order (zip, laces, eyelets, touch, and close system).

INFORMATIONS DE L'UTILISATEUR — FR - 08/2023

تعليمات الاستخدام — AR - 08/2023

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА — BG - 08/2023

BRUGEROPLYSNINGER — DA - 08/2023

NUTZERINFORMATION — DE - 08/2023

Honeywell INFORMASI PENGGUNA — ID

Sepatu pengaman ini sesuai dengan petunjuk Komisi Eropa untuk alat pelindung (UE 2016/425) dan memenuhi persyaratan standart Eropa EN ISO 20345:2022.

Sepatu pengaman diproduksi menggunakan bahan sintetis dan bahan alami yang sesuai dengan bagian yang relevan dari EN ISO 20345:2022 untuk kinerja dan kualitas.

Sepatu pengaman dirancang untuk meminimalkan risiko cedera yang dapat ditimbulkan oleh pemakai saat digunakan.Hal ini dirancang untuk digunakan dalam hubungannya dengan lingkungan kerja yang aman dan akan benar-benar mencegah cedera jika terjadi kecelakaan yang melebihi batas uji EN ISO 20345:2022

Sepatu pengaman di rancang untuk pelindung kaki pemakai terhadap risiko cedera dari benda jatuh dan menghancurkan ketika dipakai di lingkungan industri dan komersial dimana bahaya potensial terjadi dengan perlindungan berikut .
- Dampak perlindungan yang diberikan adalah 20Kg (200 Joules)
- Tekanan perlindungan yang diberikan adalah 15,000 Newtons
Perlindungan tambahan juga tersedia,dan dikenali pada produk dengan yang menandai sebagai berikut:

P: Daya tahan penembusan(Tapak besi tengah) (1100 Newtons). Non Metalik menyisipkan (Max 1mm penetrasi)
Kandungan Arus Listrik:
A: Antistatic (resistensi antara 100 k to 1000 M)
I: Isolasi arus listrik
Daya tahan terhadap lingkungan:
CI: Isolasi terhadap dingin
HI: Isolasi terhadap panas
E: Energi penyerapan wilayah (20 Joules)
WR: Air Resistensi
M: Perlindungan Telapak kaki
AN: Perlindungan Pergelangan kaki
Lapisan atas
WRU: Bahagian atas tahan air
CR: Potongan bagian pelindung
Tapak bawah
HRO: Tapak Bawah Tahan Panas (300 C)
FO: Tahan Terhadap bahan bakar minyak

Ini sangat penting bahwa sepatu yang dipilih untuk dipakai harus sesuai untuk perlindungan yang dibutuhkan di lingkungan.
Apabila suatu lingkungan yang memakai tidak diketahui,sangat penting bahwa konsultasi dilakukan antara penjual dan pembeli untuk memastikan sepatu yang benar yang disediakan.
Untuk memastikan kenyamanan yang terbaik dan penggunaan dari sepatu adalah penting bahwa sepatu ini dibersihkan secara rutin dan dirawat dengan pembersih yang baik dan jangan menggunakan bahan pembersih kaustik.Dimana sepatu yang dikenakan untuk kondisi basah,itu harus digunakan / dipakai setelah kering secara alami ,didaerah dingin dan kering dan tidak menjadi kekuatan kering karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan bagian atas sepatu.

Sepatu ini telah diuji terhadap EN ISO 20345:2022 klausa 5.3.5 untuk slip resistensi dan simbol-simbol tandauberik t

Menandai produk untuk sifat resistensi
SR: Ceramic dengan gliserol

*Catatan: Kelicinan tapak sepatu masih dapat terjadi dilingkungan tertentu

Sepatu pengaman disertakan dengan syarat pernyataan informasi yang diperlukan oleh EN ISO 20345:2022 menguraikan tujuan , penggunaan sepatu, untuk kebutuhan pengujian secara rutin, ketika digunakan,untuk memastikan sepatu tetap dalam tingkat ketahanan tertentu,sepatu harus tetap bersih dan bebas dari kontaminasi antara permukaan tunggal dan lantai untuk mempertahankan kepuasan.Memastikan Lantai dari tingkat ketahanan arus listrik untuk memastikan sepatu dapat menghantarkan arus listrik ke bumi
Jika sepatu dirawat dan dikenakan di lingkungan kerja yang benar dan disimpan dalam kondisi lingkungan yang kering,akan memberikan kenyamanan yang baik tanpa kerusakan tapak sepatu,jahitan atas dan bawah.Kenyamanan untuk penggunaan sepatu tergantung pada jenis sepatu,kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi keausan,kontaminasi dan merusak sepatu.
Jika sepatu menjadi rusak,maka tidak akan memberikan tingkat perlindungan tertentu dan untuk memastikan pemakai terus menerima perlindungan yang makimal,maka sepatu harus segera diganti.
Kemasan yang diberikan dengan sepatu pada titik penjualan adalah untuk memastikan sepatu itu dikirim ke pelanggan dalam kondisi yang sama seperti ketika dikirim,kotak sepatu juga dapat digunakan untuk menyimpan sepatu ketika tidak dipakai.Ketika kotak sepatu berada digudang,tidak seharusnya menempatkan benda-benda berat diatasnya,karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan kemasanya dan kemungkinan akan merusak sepatu tsb.
Sepatu ini dilengkapi dengan tapak sepatu dalam (insock) yang bisa dilepas. Harap dicatat pengujian dilakukan dengan tapak sepatu dalam (Insock) di dalam sepatu,tapak dalam sepatu (Insock) dapat di ganti dengan yang sebanding sesuai dengan ukurannya.

Menandai pada sepatu yang menunjukkan sepatu yang dilisensikan sesuai dengan petunjuk PPE sebagai berikut:

Contoh Tanda	Keterangan
Firm	Tanda Identifikasi
CE	Tanda CE
EN ISO 20345:2022	ropa standart
9 (43)	Ukuran sepatu
05/2008	Kuartal dan tanggal pembuatan
SB	Kategori perlindungan
A	Tambahan kode, contoh. Antistatik
GR1	Kelompok identifikasi

Kategori sepatu pengaman:

Kategori	Tipe (*I) dan (**II)		Persyaratan tambahan
SB	I	II	Persyaratan keselamatan dasar
S1	I		Penutupan wilayah Antistatik Energi penyerapan pada wilayah
S2	I		Seperti S1 Air penetrasi dan penyerapan bagian atas Pembuatan
S3	I		Seperti S2 Penembusan daya tahan Kedalaman gerat pada tapak sepatu
S4		II	Antistati properti Energi penyerapan wilayah
S5		II	Sep ti S4 Penembusan daya tahan Kedalaman gerat pada tapak sepatu

*Type I sepatu terbuat dari kulit dan bahan-bahan lainnya tidak termasuk semua karet atau semua polimer sepatu
** Type II Semua karet (seluruhnya divulkanisir) atau semua polimer (seluruhnya dicetak) sepatu

Sepatu ketahanan arus listrik harus digunakan jika perlu untuk meminimalkan dan tidak menghamburkan biaya elektrostatik,sehingga menghindari resiko percikan pengapian,misalnya zat yang mudah terbakar dan uap dan jika resiko sengatan listrik dari arus listrik atau tinggal bagian yang belum sepenuhnya dieliminasi.Perlu dicatat,bahwa sepatu ketahanan arus listrik ini tidak dapat menjamin perlindungan yang memadai terhadap sengatan listrik karena hanya memperkenalkan perlawanan antara kaki dan lantai.Jika risiko sengatan listrik belum sepenuhnya dieliminasi,langkah-langkah tambahan untuk menghindari risiko ini,tindakan tersebut sangat penting,serta tes tambahan yang disebutkan dibawah ini harus menjadi bagian rutin dari program pencegahan kecelakaan ditempat kerja.
Pengalaman menunjukkan bahwa, untuk tujuan ketahanan arus listrik, jalan keluarnya melalui produk disetiap waktu biasanya harus memiliki hambatan listrik kurang dari 1000M .Nilai terendah ditetapkan sebagai batas daya tahan produk ketika baru,untuk 100k, memastikan perlindungan yang terbatas terhadap sengatan listrik yang berbahaya atau pengapian dalam arus listrik menjadi rusak ketika beroperasi pada tegangan hingga 250V,Namun dalam kondisi tertentu,pengguna harus menyadari bahwa sepatu kemungkinan akan memberi perlindungan memadai dan ketentuan tambahan untuk melindungi pemakai setiap saat.
Hambatan arus listrik dari jenis sepatu dapat diubah secara pasti dengan melenturkan,kontaminasi atau kelembaban,sepatu ini tidak akan melakukan fungsinya yang dimaksud jika digunakan dalam kondisi basah.Oleh karena itu,diperlukan untuk memastikan bahwa sepatu tersebut mampu memenuhi fungsinya dirancang dengan elektrostatik dan juga memberikan perlindungan selama hidup seluruh perusahaan.Pemakai dianjurkan untuk mendirikan tes ditempat untuk ketahanan listrik dan menggunakannya secara berkala dan sering.
Klasifikasi sepatu dapat menyerap kelembaban,jika digunakan untuk waktu lama dan dalam kondisi lembab dan kondisi basah bisa menjadi konduktif.
Jika sepatu yang dipakai dalam kondisi dimana bahan soling menjadi tercemar pemakai harus selalu memeriksa sifat listrik dari sepatu sebelum memasuki wilayah bahaya.
Dimana sepatu ketahanan arus listrik sedang digunakan,hambatan dari lantai harus sedemikian rupa sehingga tidak menghambat perlindungan yang diberikan oleh sepatu itu.
Digunakan,tidak ada unsur isolasi,dengan pengecualian secara normal,harus diperkenalkan antara satu-satunya sepatu dan kaki pemakainya.Jika memasukkan apapun antara dalam tapak kaki,sepatu kombinasi harus diperiksa untuk sifat kelistrikannya.
Hambatan penetrasi alas kaki ini telah diukur di laboratorium menggunakan paku dipotong dari diameter 4.5mm dan kekuatan 1100N. Kekuatan yang lebih tinggi atau Paku berdiameter kecil akan meningkatkan risiko penetrasi terjadi. Dalam keadaan seperti langkah-langkah pencegahan alternatif harus dipertimbangkan
Dua jenis generik penetrasi insert tahan saat ini tersedia di alas kaki PPE. Ini adalah jenis logam dan non-logam. Kedua jenis ini memenuhi persyaratan minimum untuk ketahanan penetrasi standar ditandai pada alas kaki ini namun masing-masing memiliki keuntungan tambahan yang berbeda atau kerugian termasuk yang berikut :
Logam: Apakah kurang dipengaruhi oleh bentuk dari benda tajam / bahaya (Yaitu Diameter, geometri, ketajaman) namun karena keterbatasan sepatu tidak mencakup seluruh daerah yang lebih rendah dari sepatu
Non-logam - Mungkin lebih ringan, lebih fleksibel dan memberikan cakupan area yang lebih besar bila Dibandingkan dengan logam namun resistensi penetrasi dapat bervariasi lebih tergantung pada bentuk benda tajam/bahaya (Yaitu Diameter, geometri, ketajaman).
Untuk Informasi lebih lanjut mengenai jenis penetrasi yang tersedia di alas kaki, silahkan menghubungi produsen atau pemasok mengenai petunjuk ini.

INFORMACIÓN DE USUARIO — ES - 08/2023

KASUTAJATEAVE — ET - 08/2023

TIETOA KÄYTTÄJÄLLE — FI - 08/2023

KORISNIČKE INFORMACIJE — HR - 08/2023

FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓK — HU - 08/2023

הוראות משתמש — ISR - 08/2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ — EL - 08/2023

ΙΡΡΟΠΤΙΔΑ ΤΟΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

Για την αποφυγή και την αφαίρεση της ... το υποδήματά μας χρησιμοποιούνται με τη μοναδική δομή φυσικού από υλικές πολύτιμες και με τη χρήση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας.

Η μοναδική δομή του αποθαρρύνεται με κατάλληλο τρόπο, σε ένα δυνατότητα, στο κουτί τοποτοποιείται και σε στενό χώρο. Μια γενική χρησιμοποίηση λίζες δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα μπορέσει να αποφύγει τη φθορά. Επιπλέον, η τρισδιάστατη λίζες εξαρτάται από τη φύση του χρήστη και την κατηγορία.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα υλικά της τρισδιάστατης λίζες μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα δυνατότητα, στο κουτί τοποτοποιείται και σε στενό χώρο. Μια γενική χρησιμοποίηση λίζες δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα μπορέσει να αποφύγει τη φθορά. Επιπλέον, η τρισδιάστατη λίζες εξαρτάται από τη φύση του χρήστη και την κατηγορία.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τα υλικά της τρισδιάστατης λίζες μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα δυνατότητα, στο κουτί τοποτοποιείται και σε στενό χώρο. Μια γενική χρησιμοποίηση λίζες δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα μπορέσει να αποφύγει τη φθορά. Επιπλέον, η τρισδιάστατη λίζες εξαρτάται από τη φύση του χρήστη και την κατηγορία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα υλικά της τρισδιάστατης λίζες μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα δυνατότητα, στο κουτί τοποτοποιείται και σε στενό χώρο. Μια γενική χρησιμοποίηση λίζες δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα μπορέσει να αποφύγει τη φθορά. Επιπλέον, η τρισδιάστατη λίζες εξαρτάται από τη φύση του χρήστη και την κατηγορία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα υλικά της τρισδιάστατης λίζες μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα δυνατότητα, στο κουτί τοποτοποιείται και σε στενό χώρο. Μια γενική χρησιμοποίηση λίζες δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα μπορέσει να αποφύγει τη φθορά. Επιπλέον, η τρισδιάστατη λίζες εξαρτάται από τη φύση του χρήστη και την κατηγορία.

INFORMATIONEN FÜR DEN NUTZER — DE - 08/2023

ERKLÄRUNG ZUR ENTSORGUNG

Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abgegeben werden. Dies wird durch das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung angezeigt. Die Materialien sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwendbar. Durch die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung oder andere Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

ENTSORGUNG VON VERPACKUNGEN

Die Verpackung besteht aus Materialien, die recycelt werden können. Geben Sie sie zu den entsprechenden Sammelstellen.

ENTSORGUNG VON BATTERIEN

Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen an einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN

Elektrische und elektronische Bauteile dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abgegeben werden.

ENTSORGUNG VON BATTERIEN

Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen an einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN

Elektrische und elektronische Bauteile dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abgegeben werden.

INFORMATIONS POUR L'UTILISATEUR — FR - 08/2023

DÉCLARATION RELATIVE À LA MISE AU REBUT

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Il doit être déposé dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Ceci est indiqué par le symbole sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage. Les matériaux sont réutilisables conformément à leur marquage. En réutilisant les matériaux, en les recyclant ou en utilisant d'autres formes de recyclage des anciens appareils, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement.

ÉLIMINATION DES EMBALLAGES

L'emballage est composé de matériaux recyclables. Déposez-les dans les points de collecte appropriés.

ÉLIMINATION DES PILES

Les piles ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers. Elles doivent être déposées dans un point de collecte pour piles usagées.

ÉLIMINATION DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Les composants électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Ils doivent être déposés dans un point de collecte pour équipements électriques et électroniques.

ÉLIMINATION DES PILES

Les piles ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers. Elles doivent être déposées dans un point de collecte pour piles usagées.

ÉLIMINATION DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Les composants électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Ils doivent être déposés dans un point de collecte pour équipements électriques et électroniques.

INFORMAZIONI PER L'UTENTE — IT - 08/2023

CALCOLARE RESILIENZA CON LA MASSIMA CURA

Per garantire la sicurezza e la comodità degli utenti, la classe di resilienza della calzatura sono state realizzate con la massima cura, utilizzando materiali di prima qualità e le tecnologie più avanzate.

La scarpa devono essere conservate adeguatamente, possibilmente riposte all'interno della confezione e in un luogo asciutto. Non è possibile indicare una data di scadenza orientativa, poiché vari i suoi componenti sono soggetti a usura in misura diversa. Il grado di usura dipende dalla categoria di utilizzo e dalla classe di resilienza della calzatura.

ADEGUATEZZA E PULIZIA

Per garantire la massima resilienza la calzatura in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Rimuovere la polvere e lo sporco in accesso ecosa con una spazzola.

Per la pulizia delle calzature utilizzare un panno umido e sapone, se necessario. Infine, lucidare la parte liscia e la suola spazzolandole con un panno asciutto.

UTILIZZO

Se la scarpa è dotata di un sistema di chiusura (ad esempio lacci, cinturini per il tallone o sistema meccanico), è necessario aprirlo prima di indossarla e allacciarlo o chiuderlo una volta che la scarpa è stata indossata.

Per calzature LED ad accensione rotta da:

- Sicurezza - Controllo - Resistenza al sicurezze

Per calzature con suola in poliuretano espanso (PU), la cui vita utile è limitata dall'idrolisi, nella maggior parte dei casi, i requisiti supplementari (01, 02, 03, 03L, 03S, 04, 05, 06, 07, 07L, 07S) e relativi simboli (P, E, A, FO, WRU, HRO, CI, SRC) non sono più validi.

Vlaszlucne informacie :

Spotrebitelia chráni svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj celkové pohodlie, pri používaní obuvi vyrobenej z najkvalitnejších materiálov a najnovších technológií.

Obuv by mala byť uskladnená vhodným spôsobom, ideálne v škatuli, na suchom mieste a mimo dosahu zdrojov tepla. Nie je možné uviesť približný dátum spotreby, pretože každý z jej komponentov podlieha opotrebovaniu v rôznej miere. Stupeň opotrebovania závisí od kategórie použitia a triedy odolnosti obuvi.

STAROSTLIVOSŤ O OBUV

Pre udržiavanie bezchybného vzhľadu a dobrej kondície obuvi odporúčame pravidelné čistenie. Na odstránenie nečistôt a prachu použite kefu. Na čistenie hladkých častí obuvi použite vlhkú handričku a mydlo. Nakoniec vyleštite hladké časti obuvi a podrážku suchou handričkou.

POUŽÍVANIE

Ak je obuv vybavená systémom uzatvárania (napr. šnúrky, remienky alebo suchý zips), uistite sa, že pred obutím je otvorený a po obutí ho uzavriete.

Obuv s LED svietiacou podrážkou:

- Bezpečnostná obuv - Kontrola - Odporúčame na ochranu

Obuv s podrážkou z polyuretánovej peny (PU), ktorej životnosť je obmedzená hydrolýzou, vo väčšine prípadov stratia platnosť nasledujúce požiadavky: dodatočné požiadavky (01, 02, 03, 03L, 03S, 04, 05, 06, 07, 07L, 07S) a príslušné symboly (P, E, A, FO, WRU, HRO, CI, SRC) už nie sú platné.

Informácie o materiáli :

Horná časť obuvi: prírodná useň, textilný materiál, syntetická useň

Podšívka: prírodná useň, textilný materiál

Vložka: prírodná useň, textilný materiál

Podrážka: prírodná alebo syntetická guma, termoplastický polyuretán, polyuretánová pena

Podpätok: prírodná alebo syntetická guma, termoplastický polyuretán, polyuretánová pena

Podošva: prírodná alebo syntetická guma, termoplastický polyuretán, polyuretánová pena

Informácie o použitých látkach :

Obuv neobsahuje látky, ktoré by mohli spôsobiť alergickú reakciu.

Obuv neobsahuje látky, ktoré by mohli spôsobiť alergickú reakciu.

Obuv neobsahuje látky, ktoré by mohli spôsobiť alergickú reakciu.

Obuv neobsahuje látky, ktoré by mohli spôsobiť alergickú reakciu.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA — PL - 08/2023

ZASTOSOWANIE I WYTYCZNE DOTYCZĄCE

Obuwie jest przeznaczone do ochrony użytkownika przed urazami, a najwyższy poziom ochrony zapewnia obuwie wykonane z najwyższej jakości materiałów i z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii z myślą o bezpieczeństwie i komforcie użytkownika.

Buty muszą być przechowywane w odpowiednim sposobie, najlepiej w pudełku i w suchym miejscu. Ze względu na wiele różnych czynników zewnętrznych podanie ich ogólnego okresu trwałości jest niemożliwe. Okres użytkowania obuwia zależy od kategorii użytkowania oraz klasy odporności obuwia.

SUSZENIE I CZYSZCZENIE

Aby zapewnić nienaganny wygląd i dobrą kondycję obuwia, zaleca się jego regularne czyszczenie. Do usuwania zanieczyszczeń i kurzu należy użyć szczotki. Gładkie części obuwia należy wyczyścić wilgotną szmatką z mydłem. Na koniec należy wypolerować gładkie części obuwia oraz podeszwę suchą szmatką.

UŻYTKOWANIE

Jeżeli but ma system zamykania (np. sznurowadła, pasek połączony z systemem mocowania), należy go otworzyć przed założeniem buta należy go połączyć, a po założeniu buta należy go zapiąć lub zasznurować.

Obuwie z podeszwą LED:

- Bezpieczeństwo - Kontrolny - Odpowiedni na ochronę

Obuwie z podeszwą z poliuretanu piankowego (PU), której żywotność ograniczona jest przez hydrolizę, w większości przypadków nie spełnia następujących wymagań: dodatkowe wymagania (01, 02, 03, 03L, 03S, 04, 05, 06, 07, 07L, 07S) oraz odpowiednie symbole (P, E, A, FO, WRU, HRO, CI, SRC) nie są już ważne.

Informacje dotyczące materiałów :

Górna część obuwia: skóra naturalna, materiał włókienniczy, skóra syntetyczna

Podszewka: skóra naturalna, materiał włókienniczy, skóra syntetyczna

Wkładka: skóra naturalna, materiał włókienniczy, skóra syntetyczna

Podeszwa: guma naturalna lub syntetyczna, termoplastyczny poliuretan, pianka poliuretanowa

Obcas: guma naturalna lub syntetyczna, termoplastyczny poliuretan, pianka poliuretanowa

Podeszwa: guma naturalna lub syntetyczna, termoplastyczny poliuretan, pianka poliuretanowa

Informacje dotyczące użytych substancji :

Obuwie nie zawiera substancji, które mogłyby wywołać reakcję alergiczną.

Obuwie nie zawiera substancji, które mogłyby wywołać reakcję alergiczną.

Obuwie nie zawiera substancji, które mogłyby wywołać reakcję alergiczną.

Obuwie nie zawiera substancji, które mogłyby wywołać reakcję alergiczną.

INFORMATIONEN FÜR DEN NUTZER — RO - 08/2023

INCĂLȚĂMINTE ȘI ÎNGRIJIRE

Încălțămintea este concepută pentru a oferi utilizatorului siguranță și confort, folosind cele mai bune materiale, din materiale de cea mai bună calitate, folosind cele mai noi tehnologii.

Pantofii trebuie să fie depozitați în mod corespunzător, de preferință în cutie și într-un loc uscat. Nu este posibil să indicăm o dată de expirare generală, având în vedere factorii care afectează starea încălțămintei. În plus, viabilitatea depinde de uzură, de tipul de utilizare și de scopul utilizării.

ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE

Două cărămizi bune înțelepciune să se usuce într-un loc aerisit departe de căldură. Înlăturați praful sau murdăria în exces, folosind o perie.

Curățați pielea folosind o cârpă umedă și săpun, dacă este necesar. Apoi, lustruiți zonele netede ale încălțămintei cu o cârpă uscată.

UTILIZARE

Dacă pantofii au un sistem de închidere (de exemplu, șireturi, curea pentru călcâi sau sistem mecanic), trebuie să îl deschideți înainte de a încălța pantofii și să îl legați sau să îl închideți după ce ați încălțat pantofii.

Încălțăminte LED cu o talpă exterioară din:

- Încălțăminte de siguranță - Control - Rezistență la uzură

Pentru încălțămintea cu talpă exterioară din poliuretan spumant (PU), a cărei durată de viață este limitată de hidroliză, în majoritatea cazurilor, cerințele suplimentare (01, 02, 03, 03L, 03S, 04, 05, 06, 07, 07L, 07S) și simbolurile aferente (P, E, A, FO, WRU, HRO, CI, SRC) nu mai sunt valabile.

Informații privind materialele :

Partea superioară a încălțămintei: piele naturală, material textil, piele sintetică

Căptușeală: piele naturală, material textil, piele sintetică

Branț: piele naturală, material textil, piele sintetică

Talpă: cauciuc natural sau sintetic, poliuretan termoplastic, spumă poliuretanică

Toc: cauciuc natural sau sintetic, poliuretan termoplastic, spumă poliuretanică

Talpă exterioară: cauciuc natural sau sintetic, poliuretan termoplastic, spumă poliuretanică

Informații privind substanțele utilizate :

Încălțămintea nu conține substanțe care ar putea provoca o reacție alergică.

Încălțămintea nu conține substanțe care ar putea provoca o reacție alergică.

Încălțămintea nu conține substanțe care ar putea provoca o reacție alergică.

Încălțămintea nu conține substanțe care ar putea provoca o reacție alergică.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA — SK - 08/2023

STAROSTLIVOSŤ O OBUV

Pre veľa špecifikovaných a pohodlie je nášho obuvi vyrobené z najvyššej starostlivosťou z materiálov najvyššej kvality a využití najmodernejšie technológie s ohľadom na bezpečnosť.

Aby si mi mohol obuvi uskladnené vhodným spôsobom, ideálne v škatuli, na suchom a mimo dosah zdrojov tepla. Nie je možné uviesť približný dátum spotreby, pretože každý z jej komponentov podlieha opotrebovaniu v rôznej miere. Stupeň opotrebovania závisí od kategórie použitia a triedy odolnosti obuvi.

SUŠENIE A ČISTENIE

Pre správnu starostlivosť a dobrú kondíciu obuvi odporúčame pravidelné čistenie. Na odstránenie nečistôt a prachu použite kefu. Na čistenie hladkých častí obuvi použite vlhkú handričku a mydlo. Nakoniec vyleštite hladké časti obuvi a podrážku suchou handričkou.

POUŽÍVANIE

Ak je obuv vybavená uzatváracím systémom (napr. šnúrky, remienok) alebo suchým zipsom), musíte ho pred nasadením obuvi uvoľniť a zavrieť alebo zatvoriť, keď je obuv obutá prostredníctvom chodidla.

Obuv LED so svetlo podrážkou z:

- Bezpečnostná obuv - Kontrola - Odporúčame na ochranu

Obuv s podrážkou z polyuretánovej peny (PU), ktorej životnosť je obmedzená hydrolýzou, vo väčšine prípadov stratia platnosť nasledujúce požiadavky: dodatočné požiadavky (01, 02, 03, 03L, 03S, 04, 05, 06, 07, 07L, 07S) a príslušné symboly (P, E, A, FO, WRU, HRO, CI, SRC) už nie sú platné.

Informácie o použitých materiáloch :

Vrchná časť obuvi: prírodná useň, textilný materiál, syntetická useň

Podšívka: prírodná useň, textilný materiál, syntetická useň

Vložka: prírodná useň, textilný materiál, syntetická useň

Podrážka: prírodná alebo syntetická guma, termoplastický polyuretán, polyuretánová pena

Podpätok: prírodná alebo syntetická guma, termoplastický polyuretán, polyuretánová pena

Podošva: prírodná alebo syntetická guma, termoplastický polyuretán, polyuretánová pena

Informácie o použitých látkach :

Obuv neobsahuje látky, ktoré by mohli spôsobiť alergickú reakciu.

Obuv neobsahuje látky, ktoré by mohli spôsobiť alergickú reakciu.

Obuv neobsahuje látky, ktoré by mohli spôsobiť alergickú reakciu.

Obuv neobsahuje látky, ktoré by mohli spôsobiť alergickú reakciu.

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE — SI - 08/2023

NEGA ZA VAŠO OBUTEV

Naša obutev je za vašo varnost in udobje izdelana z najvišjo skrbnostjo iz materialov najvišjih kvalitet in ob uporabi najnovejše tehnologije.

Obuvi shranjuje ali shranjuje v suhem prostoru, če je mogoče v škatli in stran od virov toplote. Natančnega roka uporabe ni mogoče določiti, saj se posamezni deli obutve obrabljajo različno hitro. Stopnja obrabe je odvisna od vrste in načina uporabe ter razreda obutve.

SUŠENJE IN ČIŠČENJE

Za ohranitev brezhibnega videza in dobre kondicije obutve priporočamo redno čiščenje. Odstranite prah in umazanijo s krtačo. Gladke dele obutve očistite z vlažno krpo in milom. Na koncu gladke dele obutve in podplat obrišite s suho krpo.

UPORABA

Če ima obutev sistem za zapiranje (npr. vezalke, pas pa ali mehanski sistem), ga morate pred obuvanjem odpreti in zavezati ali zapreti, ko se čevelj dobro prilagodi stopalu.

Obuvala LED z podplatom iz:

- Varnostna obutev - Nadzor - Odpornost proti obrabi

Za obutev s podplatom iz poliuretanske pene (PU), katere življenjska doba je omejena zaradi hidrolize, v večini primerov ne izpolnjujejo več naslednje zahteve: dodatne zahteve (01, 02, 03, 03L, 03S, 04, 05, 06, 07, 07L, 07S) in ustrezni simboli (P, E, A, FO, WRU, HRO, CI, SRC).

Informacije o uporabljenih materialih :

Zgornji del obutve: naravno usnje, tekstilni material, sintetično usnje

Podloga: naravno usnje, tekstilni material, sintetično usnje

Vložek: naravno usnje, tekstilni material, sintetično usnje

Podplat: naravna ali sintetična guma, termoplastični poliuretan, poliuretanska pena

Podpetnik: naravna ali sintetična guma, termoplastični poliuretan, poliuretanska pena

Podplat: naravna ali sintetična guma, termoplastični poliuretan, poliuretanska pena

Informacije o uporabljenih snoveh :

Obutev ne vsebuje snovi, ki bi lahko povzročile alergijsko reakcijo.

Obutev ne vsebuje snovi, ki bi lahko povzročile alergijsko reakcijo.

Obutev ne vsebuje snovi, ki bi lahko povzročile alergijsko reakcijo.

Obutev ne vsebuje snovi, ki bi lahko povzročile alergijsko reakcijo.

INFORMATION TILL ANVÄNDARE — SE - 08/2023

SKOTSEL AV SKOR

För din säkerhet och komfort har våra skor tillverkats utifrån högsta möjliga kvalitet och med hjälp av den senaste tekniken.

Skorna ska förvaras på lämpligt sätt, helst i originalförpackningen och på ett torrt ställe långt från värmekällor. Det är inte möjligt att ange ett allmänt bäst före-datum på grund av att de olika delarna som ingår i skon slits i olika takt. Hur länge skon håller beror på skotyp, typ av användning samt omgivningar.

RENGÖRING OCH VÅRD

Eller använd borste och dra bort damm och smuts. Använd en fuktig trasa och tvål för att rengöra släta delar av skon. Torka av skon med en mjuk trasa när du är klar.

ANVÄNDNING

Om skon har någon form av fastsättning (t.ex. snören, remmar eller annat) måste du lossa dessa innan du tar på eller tar av skorna och försäkra dem när skon sitter väl på foten.

Skor med LED-sula av:

- Säkerhet - Kontroll - Motstånd mot slitage

Skor med sula av polyuretanskum (PU), vars livslängd är begränsad av hydrolys, i de flesta fall uppfyller följande skotyp följande ytterligare krav (01, 02, 03, 03L, 03S, 04, 05, 06, 07, 07L, 07S), och i vissa fall följande relevanta symboler (P, E, A, FO, WRU, HRO, CI, SRC) inte längre är giltiga.

Information om material :

Skons ovandel: naturläder, textilmaterial, konstläder

Fodret: naturläder, textilmaterial, konstläder

Innersulan: naturläder, textilmaterial, konstläder

Sulan: naturgummi eller syntetgummi, termoplastisk polyuretan, polyuretanskum

Klacken: naturgummi eller syntetgummi, termoplastisk polyuretan, polyuretanskum

Sulan: naturgummi eller syntetgummi, termoplastisk polyuretan, polyuretanskum

Information om använda ämnen :

Skorna innehåller inga ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner.

Skorna innehåller inga ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner.

Skorna innehåller inga ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner.

Skorna innehåller inga ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner.

INFORMACE PRO UŽIVATELE — CZ - 08/2023

PÉČE O TUTO OBUV

V zájmu vašeho bezpečí a pohodlí vyrábíme naši obuv s největší možnou péčí a za použití nejkvalitnějších materiálů a nejnovějších technologií.

Boty a tělesa by měly být uloženy vhodným způsobem – pokud možno v krabici a na suchém místě. Obecně platné konec použitelnosti nelze uvést vzhledem k různým vnějším faktorům. Délka používání se navíc odvíjí od běžného opotřebení, typu použití a stáhlém využití.

ČIŠTĚNÍ A SUŠENÍ

Pro použití nečistot obuv usuší na vzduchu a nejlépe v dobře větraném, suchém prostoru. Odstraňte prach nebo nečistoty kartáčem.

Kůži čistěte vlhkým hadříkem a mýdlem, v případě potřeby. Nakonec hladké části obuvi a podrážku vyleštěte suchým hadříkem.

POUŽÍVÁNÍ

Pokud má bota systém zapínání/uzavírání (např. řasnění, patní pruzní nebo mechanický systém), musíte ho před nasazením obuvi uvolnit a zavázat alebo zatvorit, když je obuv obutá prostřednictvím chodidla.

Obuv LED se světlou podrážkou z:

- Bezpečnostní obuv - Kontrola - Odolnost proti obrabu

Obuv s podrážkou z polyuretanové pěny (PU), jejíž životnost je omezena hydrolýzou, ve většině případů ztrácejí platnost následující požadavky: dodatečné požadavky (01, 02, 03, 03L, 03S, 04, 05, 06, 07, 07L, 07S) a příslušné symboly (P, E, A, FO, WRU, HRO, CI, SRC) již nejsou platné.

Informace o použitých materiálech :

Svršek obuvi: přírodní kůže, textilní materiál, syntetická kůže

Podšívka: přírodní kůže, textilní materiál, syntetická kůže

Vložka: přírodní kůže, textilní materiál, syntetická kůže

Podrážka: přírodní nebo syntetická guma, termoplastický polyuretan, polyuretanová pěna

Podpatek: přírodní nebo syntetická guma, termoplastický polyuretan, polyuretanová pěna

Podešev: přírodní nebo syntetická guma, termoplastický polyuretan, polyuretanová pěna

Informace o použitých látkách :

Obuv neobsahuje látky, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

Obuv neobsahuje látky, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

Obuv neobsahuje látky, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

Obuv neobsahuje látky, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

USER INFORMATION NOTICE D'UTILISATION EN 61340.5.1:2016



INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE — RO - 08/2023

INCĂLȚĂMINTE ȘI ÎNGRIJIRE

Încălțămintea este concepută pentru a oferi utilizatorului siguranță și confort, folosind cele mai bune materiale, din materiale de cea mai bună calitate, folosind cele mai noi tehnologii.

Pantofii trebuie să fie depozitați în mod corespunzător, de preferință în cutie și într-un loc uscat. Nu este posibil să indicăm o dată de expirare generală, având în vedere factorii care afectează starea încălțămintei. În plus, viabilitatea depinde de uzură, de tipul de utilizare și de scopul utilizării.

CURĂȚARE ȘI USCARE

Două cărămizi bune înțelepciune să se usuce într-un loc aerisit departe de căldură. Înlăturați praful sau murdăria în exces, folosind o perie.

Curățați pielea folosind o cârpă umedă și săpun, dacă este necesar. Apoi, lustruiți zonele netede ale încălțămintei cu o cârpă uscată.

UTILIZARE

Dacă pantofii au un sistem de închidere (de exemplu, șireturi, curea pentru călcâi sau sistem mecanic), trebuie să îl deschideți înainte de a încălța pantofii și să îl legați sau să îl închideți după ce ați încălțat pantofii.

Încălțăminte LED cu o talpă exterioară din:

- Încălțăminte de siguranță - Control - Rezistență la uzură

Pentru încălțămintea cu talpă exterioară din poliuretan spumant (PU), a cărei durată de viață este limitată de hidroliză, în majoritatea cazurilor, cerințele suplimentare (01, 02, 03, 03L, 03S, 04, 05, 06, 07, 07L, 07S) și simbolurile aferente (P, E, A, FO, WRU, HRO, CI, SRC) nu mai sunt valabile.

Informații privind materialele :

Partea superioară a încălțămintei: piele naturală, material textil, piele sintetică

Căptușeală: piele naturală, material textil, piele sintetică

Branț: piele naturală, material textil, piele sintetică

Talpă: cauciuc natural sau sintetic, poliuretan termoplastic, spumă poliuretanică

Toc: cauciuc natural sau sintetic, poliuretan termoplastic, spumă poliuretanică

Talpă exterioară: cauciuc natural sau sintetic, poliuretan termoplastic, spumă poliuretanică

Informații privind substanțele utilizate :

Încălțămintea nu conține substanțe care ar putea provoca o reacție alergică.

Încălțămintea nu conține substanțe care ar putea provoca o reacție alergică.

Încălțămintea nu conține substanțe care ar putea provoca o reacție alergică.

Încălțămintea nu conține substanțe care ar putea provoca o reacție alergică.

INFORMAZIONI PER L'UTENTE — IT - 08/2023

CALCOLARE RESILIENZA CON LA MASSIMA CURA

Per garantire la sicurezza e la comodità degli utenti, la classe di resilienza della calzatura sono state realizzate con la massima cura, utilizzando materiali di prima qualità e le tecnologie più avanzate.

La scarpa devono essere conservate adeguatamente, possibilmente riposte all'interno della confezione e in un luogo asciutto. Non è possibile indicare una data di scadenza orientativa, poiché vari i suoi componenti sono soggetti a usura in misura diversa. Il grado di usura dipende dalla categoria di utilizzo e dalla classe di resilienza della calzatura.

ADEGUATEZZA E PULIZIA

Per garantire la massima resilienza la calzatura in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Rimuovere la polvere e lo sporco in accesso ecosa con una spazzola.

Per la pulizia delle calzature utilizzare un panno umido e sapone, se necessario. Infine, lucidare la parte liscia e la suola spazzolandole con un panno asciutto.

UTILIZZO

Se la scarpa è dotata di un sistema di chiusura (ad esempio lacci, cinturini per il tallone o sistema meccanico), è necessario aprirlo prima di indossarla e allacciarlo o chiuderlo una volta che la scarpa è stata indossata.

Per calzature LED ad accensione rotta da:

- Sicurezza - Controllo - Resistenza al sicurezze

Per calzature con suola in poliuretano espanso (PU), la cui vita utile è limitata dall'idrolisi, nella maggior parte dei casi, i requisiti supplementari (01, 02, 03, 03L, 03S, 04, 05, 06, 07, 07L, 07S) e relativi simboli (P, E, A, FO, WRU, HRO, CI, SRC) non sono più validi.

Vlaszlucne informacie :

Spotrebitelia chráni svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj celkové pohodlie, pri používaní obuvi vyrobenej z najkvalitnejších materiálov a najnovších technológií.

Obuv by mala byť uskladnená vhodným spôsobom, ideálne v škatuli, na suchom a mimo dosahu zdrojov tepla. Nie je možné uviesť približný dátum spotreby, pretože každý z jej komponentov podlieha opotrebovaniu v rôznej miere. Stupeň opotrebovania závisí od kategórie použitia a triedy odolnosti obuvi.

STAROSTLIVOSŤ O OBUV

Pre udržiavanie bezchybného vzhľadu a dobrej kondície obuvi odporúčame pravidelné čistenie. Na odstránenie nečistôt a prachu použite kefu. Na čistenie hladkých častí obuvi použite vlhkú handričku a mydlo. Nakoniec vyleštite hladké časti obuvi a podrážku suchou handričkou.

POUŽÍVANIE

Ak je obuv vybavená uzatváracím systémom (napr. šnúrky, remienok) alebo suchým zipsom), musíte ho pred nasadením obuvi uvoľniť a zavrieť alebo zatvoriť, keď je obuv obutá prostredníctvom chodidla.

Obuv LED so svetlo podrážkou z:

- Bezpečnostná obuv - Kontrola - Odporúčame na ochranu

Obuv s podrážkou z polyuretánovej peny (PU), ktorej životnosť je obmedzená hydrolýzou, vo väčšine prípadov stratia platnosť nasledujúce požiadavky: dodatočné požiadavky (01, 02, 03, 03L, 03S, 04, 05, 06, 07, 07L, 07S) a príslušné symboly (P, E, A, FO, WRU, HRO, CI, SRC) už nie sú platné.

Informácie o použitých materiáloch :

Vrchná časť obuvi: prírodná useň, textilný materiál, syntetická useň

Podšívka: prírodná useň, textilný materiál, syntetická useň

Vložka: prírodná useň, textilný materiál, syntetická useň

Podrážka: prírodná alebo syntetická guma, termoplastický polyuretán, polyuretánová pena

Podpätok: prírodná alebo syntetická guma, termoplastický polyuretán, polyuretánová pena

Podošva: prírodná alebo syntetická guma, termoplastický polyuretán, polyuretánová pena

Informácie o použitých látkach :

Obuv neobsahuje látky, ktoré by mohli spôsobiť alergickú reakciu.

Obuv neobsahuje látky, ktoré by mohli spôsobiť alergickú reakciu.

Obuv neobsahuje látky, ktoré by mohli spôsobiť alergickú reakciu.

Obuv neobsahuje látky, ktoré by mohli spôsobiť alergickú reakciu.

INFORMAÇÃO DO UTILIZADOR — PT - 08/2023

CUIDADOS COM O SEU CALÇADO

Para sua segurança e conforto, os calçados são fabricados com o maior cuidado e qualidade, utilizando a mais recente tecnologia.

Os sapatos devem ser armazenados de forma apropriada, se possível, na caixa de sapatos e numa sala seca. Uma data de validade geral não pode ser indicada devido a fatores de influência muito diferentes. A vida útil depende do tipo de utilização e da classe de resistência do calçado.

SECAGEM E LIMPEZA

Para garantir a resistência ao calçado num local arejado, longe do calor. Remover qualquer excesso de pó ou sujidade com uma escova.

Limpe a pele com um pano húmido e sabão, se necessário. Por último, polir as partes lisas do calçado e a sola com um pano seco.

UTILIZAÇÃO

Se o calçado tiver um sistema de fecho (por exemplo, atacadores, correia de calcanhar, ou sistema mecânico), deve soltar-se antes de colocar o sapato e abri-lo ou fechá-lo depois o sapato estiver calçado.

Calçado com sola LED feita de:

- Segurança - Controlo - Resistência ao desgaste

Para calçado com sola exterior em poliuretano expandido (PU), cuja vida útil é limitada pela hidrólise, na maioria dos casos, os requisitos suplementares (01, 02, 03, 03L, 03S, 04, 05, 06, 07, 07L, 07S) e os símbolos relevantes (P, E, A, FO, WRU, HRO, CI, SRC) deixam de ser válidos.

Informação sobre os materiais :

Parte superior do calçado: pele natural, material têxtil, pele sintética

Forro: pele natural, material têxtil, pele sintética

Palmilha: pele natural, material têxtil, pele sintética

Sola: borracha natural ou sintética, poliuretano termoplástico, espuma de poliuretano

Tacão: borracha natural ou sintética, poliuretano termoplástico, espuma de poliuretano

Sola exterior: borracha natural ou sintética, poliuretano termoplástico, espuma de poliuretano

Informação sobre as substâncias utilizadas :

O calçado não contém substâncias que possam provocar uma reação alérgica.

O calçado não contém substâncias que possam provocar uma reação alérgica.

O calçado não contém substâncias que possam provocar uma reação alérgica.

O calçado não contém substâncias que possam provocar uma reação alérgica.

INFORMACIJE ZA UPORABNIKA — SL - 08/2023

NEGA ZA VAŠO OBUTEV

Naša obutev je za vašo varnost in udobje izdelana z najvišjo skrbnostjo iz materialov najvišjih kvalitet in ob uporabi najnovejše tehnologije.

Obuvi shranjuje ali shranjuje v suhem prostoru, če je mogoče v škatli in stran od virov toplote. Natančnega roka uporabe ni mogoče določiti, saj se posamezni deli obutve obrabljajo različno hitro. Stopnja obrabe je odvisna od vrste in načina uporabe ter razreda obutve.

SUŠENJE IN ČIŠČENJE

Za ohranitev brezhibnega videza in dobre kondicije obutve priporočamo redno čiščenje. Odstranite prah in umazanijo s krtačo. Gladke dele obutve očistite z vlažno krpo in milom. Na koncu gladke dele obutve in podplat obrišite s suho krpo.

UPORABA

Če ima obutev sistem za zapiranje (npr. vezalke, pas pa ali mehanski sistem), ga morate pred obuvanjem odpreti in zavezati ali zapreti, ko se čevelj dobro prilagodi stopalu.

Obuvala LED z podplatom iz:

- Varnostna obutev - Nadzor - Odpornost proti obrabi

Za obutev s podplatom iz poliuretanske pene (PU), katere življenjska doba je omejena zaradi hidrolize, v večini primerov ne izpolnjujejo več naslednje zahteve: dodatne zahteve (01, 02, 03, 03L, 03S, 04, 05, 06, 07, 07L, 07S) in ustrezni simboli (P, E, A, FO, WRU, HRO, CI, SRC).

Informacije o uporabljenih materialih :

Zgornji del obutve: naravno usnje, tekstilni material, sintetično usnje

Podloga: naravno usnje, tekstilni material, sintetično usnje

Vložek: naravno usnje, tekstilni material, sintetično usnje

Podplat: naravna ali sintetična guma, termoplastični poliuretan, poliuretanska pena

Podpetnik: naravna ali sintetična guma, termoplastični poliuretan, poliuretanska pena

Podplat: naravna ali sintetična guma, termoplastični poliuretan, poliuretanska pena

Informacije o uporabljenih snoveh :

Obutev